WWW.IRUDEK.COM

# SEKURBLOK SE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

## Producto

## Descripción

- Cárter sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio y anilla giratoria superior para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Absorbedor de energía con funda de protección para trabajos en plano horizontal con posibilidad de caída vertical en ángulo agudo, conforme a VG11.060:2014.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Características generales | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Longitud | 10m | 15m | 20m |
| | Peso | 4,48kg | 7,3kg | 7,9kg |
| | Capacidad de uso | 140kg | | |
| | Vida útil | Ilimitada | | |

| | Componente | Material | Medidas |
|---|---|---|---|
| Componentes generales | Línea | Cable de acero galvanizado | Diámetro 4,5mm |
| | Cárter | Polímero de alta resistencia | - |
| | Absorbedor exterior | Poliéster | 180cm (sin extensión) |

| | Componente | Material | Resistencia | Tipo de cierre | Abertura | Indicador de caída | Giratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conectores | Conector 981 | Acero | 25kN | Screw-lock | 18mm | - | - |
| | Conector 976 | Acero | 23kN | Due-lock | 20mm | ● | ● |

# GAMA SEKURBLOK

| | Modelo | Medida (m) | Medida cárter | Medida total (sin extensión) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| General | SEKURBLOK 7,5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28kg |

| | Modelo | Tipo de línea | Capacidad | Certificación arista viva (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | SEKURBLOK 7,5 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Cable | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Cable | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Cable | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Cable | 140kg | - | ● |

# RETRACTABLE FALL ARRESTER

## Product

## Description

- High-strength synthetic crankcase, offering a long service life.
- For maximum loads of 140Kg, reducing the impact force to below 6kN.
- Swivel lower carabiner and upper swivel ring to prevent tangles and improve equipment performance.
- Fall indicator: in the event of a fall, the green line turns red, indicating that the user has fallen.
- Energy absorber with protective sheath for horizontal work with the possibility of a vertical drop at an acute angle, in accordance with VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS

## General characteristics

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| Length | 10m | 15m | 20m |
| Weight | 4,48kg | 7,3kg | 7,9kg |
| Capacity to use | 140kg | | |
| Shelf life | Unlimited | | |

| | Component | Material | Measures |
|---|---|---|---|
| General components | Line | Galvanised steel cable | Diameter 4,5mm |
| | Crankcase | High-strength polymer | - |
| | External absorber | Polyester | 180cm (without extension) |

| | Component | Material | Resistance | Type of closure | Opening | Fall indicator | Revolving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectors | Conector 981 | Steel | 25kN | Screw-lock | 18mm | - | - |
| | Conector 976 | Steel | 23kN | Due-lock | 20mm | ● | ● |

# SEKURBLOK RANGE

| | Model | Size (m) | Crankcase size | Total measurement (without extension) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| General | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28kg |

| | Model | Line type | Capacity | Lively edge certification (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Measures | SEKURBLOK 7.5 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Cable | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Cable | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Cable | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Cable | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Cable | 140kg | - | ● |

# ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto

Descrizione

- Anticaduta retrattile con carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Progettato per arrestare cadute e ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN. Testato per carichi massimi di 140Kg.
- Moschettone inferiore e anello superiore girevoli per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Include indicatore di caduta. In caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Include un assorbitore di energia con custodia protettiva per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, in conformità alla norma VG11.060:2014.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

# CARATTERISTICHE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche generali | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Lunghezza | 10m | 15m | 20m |
| | Peso | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Capacità di carico | 140 kg | | |
| | Vita utile | Illimitata | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MATERIALI | Componente | Materiale | Misure |
| | Cavo | Acciaio zincato | Diametro 4,5 mm |
| | Carter | Polimero ad alta resistenza | - |
| | Assorbitore | Poliestere | 180 mm (non esteso) |

| | Modello | Materiale | Resistenza | Chiusura | Apertura | Indicatore di caduta | Girevole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connettori | Steelsafe 981 | Acciaio | 25kN | Screw-lock | 18 mm | - | - |
| | Steelsafe 976 | Acciaio | 23kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# GAMMA SEKURBLOK

| | Modello | Lunghezza (m) | Dimensioni del carter | Dimensioni totali (cavo non esteso) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMAZIONI GENERALI | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215 mm | 165x90x645 mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10. | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x745 mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x880 mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745 mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050 mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745 mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050 mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260 mm | 260x110x790 mm | 12,28 kg |

| CERTIFICAZIONI | Modello | Tipo di linea | Capacità di carico | Angoli vivi(VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEKURBLOK 7,5 | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10. | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Cavo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Cavo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Cavo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Cavo | 140 kg | - | ● |

# PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto

Descrição

- Cárter sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão inferior giratório e anel giratório superior para evitar emaranhamentos e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: em caso de queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o utilizador caiu.
- Absorvedor de energia com bainha de proteção para trabalhos horizontais com possibilidade de queda vertical num ângulo agudo, em conformidade com a norma VG11.060:2014.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Características gerais | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Comprimento | 10m | 15m | 20m |
| | Peso | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Capacidade de utilização | 140 kg | | |
| | Vida útil | Ilimitado | | |

| | Componente | Material | Medidas |
|---|---|---|---|
| Componentes gerais | Linha | Cabo de aço galvanizado | Diâmetro 4,5 mm |
| | Cárter | Polímero de alta resistência | - |
| | Absorvente externo | Poliéster | 180cm (sem extensão) |

| | Componente | Material | Resistência | Tipo de encerramen | Abertura | Indicador de queda | Rotativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conectores | Conector 981 | Aço | 25kN | Screw-lock | 18 mm | - | - |
| | Conector 976 | Aço | 23kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# GAMA SEKURBLOK

| | Modelo | Tamanho (m) | Tamanho do cárter | Medida total (sem extensão) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28 kg |

| | Modelo | Tipo de linha | Capacidade | Certificação de arestas vivas (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | SEKURBLOK 7,5 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Cabo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Cabo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Cabo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Cabo | 140 kg | - | ● |

# TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto

Descrição

- Cárter sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140 kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão giratório inferior e anel giratório superior para evitar emaranhados e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: no caso de uma queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o usuário caiu.
- Absorvedor de energia com bainha de proteção para trabalhos horizontais com a possibilidade de queda vertical em um ângulo agudo, de acordo com a norma VG11.060:2014.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Características gerais | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Comprimento | 10m | 15m | 20m |
| | Peso | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Capacidade de uso | 140 kg | | |
| | Validade de prateleira | Ilimitado | | |

| | Componente | Material | Medidas |
|---|---|---|---|
| Componentes gerais | Linha | Cabo de aço galvanizado | Diâmetro 4,5 mm |
| | Cárter | Polímero de alta resistência | - |
| | Absorvedor externo | Poliéster | 180 cm (sem extensão) |

| | Componente | Material | Resistência | Tipo de fechamento | Abertura | Indicador de queda | Rotativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conectores | Conector 981 | Aço | 25kN | Screw-lock | 18 mm | - | - |
| | Conector 976 | Aço | 23kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# LINHA SEKURBLOK

| | Modelo | Tamanho (m) | Tamanho do cárter | Medição total (sem extensão) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28 kg |

| | Modelo | Tipo de linha | Capacidade | Certificação de borda viva (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas | SEKURBLOK 7.5 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Cabo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Cabo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Cabo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Cabo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Cabo | 140 kg | - | ● |

# HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt

Beschreibung

- Hochfestes synthetisches Kurbelgehäuse, das eine lange Lebensdauer bietet.
- Für Höchstlasten von 140 kg, wodurch die Stoßkraft auf unter 6 kN reduziert wird.
- Drehbarer unterer Karabiner und oberer Drehring zur Vermeidung von Verwicklungen und zur Verbesserung der Leistung der Ausrüstung.
- Sturzindikator: Im Falle eines Sturzes färbt sich die grüne Linie rot und zeigt an, dass der Benutzer gestürzt ist.
- Energieabsorber mit Schutzmantel für horizontale Arbeiten mit der Möglichkeit eines vertikalen Falls in einem spitzen Winkel, gemäß VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Merkmale | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Länge | 10m | 15m | 20m |
| | Gewicht | 4,48kg | 7,3kg | 7,9kg |
| | Nutzungskapazität | 140kg | | |
| | Haltbarkeit | Unbegrenzt | | |

| | Komponente | Material | Maßnahmen |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Komponenten | Leitung | Verzinktes Stahlseil | Durchmesser 4,5mm |
| | Kurbelgehäuse | Hochfestes Polymer | - |
| | Externer Absorber | Polyester | 180cm (ohne Verlängerung) |

| | Komponente | Material | Widerstand | Art der Schließung | Eröffnung | Herbst-Indikator | Drehbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steckverbinder | Conector 981 | Stahl | 25kN | Screw-lock | 18mm | - | - |
| | Conector 976 | Stahl | 23kN | Due-lock | 20mm | ● | ● |

# SEKURBLOK-REIHE

| | Modell | Größe (m) | Kurbelgehäusegröße | Gesamtmaß (ohne Verlängerung) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | SEKURBLOK 7,5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28kg |

| | Modell | Linienart | Kapazität | Zertifizierung "Lebendige Kante" (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahmen | SEKURBLOK 7.5 | Kabel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Kabel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Kabel | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Kabel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Kabel | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Kabel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Kabel | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Kabel | 140kg | - | ● |

# ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit

Description

- Carter synthétique haute résistance, offrant une longue durée de vie.
- Pour des charges maximales de 140Kg, réduisant la force d'impact à moins de 6kN.
- Mousqueton inférieur pivotant et anneau supérieur pivotant pour éviter les enchevêtrements et améliorer les performances de l'équipement.
- Indicateur de chute : en cas de chute, la ligne verte devient rouge, indiquant que l'utilisateur est tombé.
- Absorbeur d'énergie avec gaine de protection pour les travaux horizontaux avec possibilité de chute verticale à un angle aigu, conformément à la norme VG11.060:2014.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques générales | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Longueur | 10m | 15m | 20m |
| | Poids | 4,48kg | 7,3kg | 7,9kg |
| | Capacité d'utilisation | 140 kg | | |
| | La durée de conservation | Illimité | | |

| | Composant | Matériau | Mesures |
|---|---|---|---|
| Composants généraux | Ligne | Câble en acier galvanisé | Diamètre 4,5 mm |
| | Carter | Polymère à haute résistance | - |
| | Absorbeur externe | Polyester | 180cm (sans extension) |

| | Composant | Matériau | Résistance | Type de fermeture | Ouverture | Indicateur de chute | Renouvelable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecteurs | Conector 981 | Acier | 25kN | Screw-lock | 18mm | - | - |
| | Conector 976 | Acier | 23kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# GAMME SEKURBLOK

| | Modèle | Taille (m) | Taille du vilebrequin | Mesure totale (sans extension) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Général | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28kg |

| | Modèle | Type de ligne | Capacité | Certification de bord vif (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesures | SEKURBLOK 7,5 | Câble | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Câble | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Câble | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Câble | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Câble | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Câble | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Câble | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Câble | 140 kg | - | ● |

# CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt

Opis

- Syntetyczna skrzynia korbowa o wysokiej wytrzymałości, zapewniająca długą żywotność.
- Dla maksymalnych obciążeń 140 kg, zmniejszając siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- Obrotowy dolny karabinek i górny pierścień obrotowy zapobiegają splątaniu i poprawiają wydajność sprzętu.
- Wskaźnik upadku: w przypadku upadku zielona linia zmienia kolor na czerwony, wskazując, że użytkownik upadł.
- Pochłaniacz energii z osłoną ochronną do prac poziomych z możliwością pionowego upadku pod kątem ostrym, zgodnie z VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

# CHARAKTERYSTYKA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ogólna charakterystyka | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Długość | 10m | 15m | 20m |
| | Waga | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Pojemność użytkowa | 140 kg | | |
| | Trwałość | Bez ograniczeń | | |

| | Komponent | Materiał | Środki |
|---|---|---|---|
| Komponenty ogólne | Linia | Ocynkowany kabel stalowy | Średnica 4,5 mm |
| | Skrzynia korbowa | Polimer o wysokiej wytrzymałości | - |
| | Pochłaniacz zewnętrzny | Poliester | 180 cm (bez przedłużenia) |

| | Komponent | Materiał | Odporność | Rodzaj zamknięcia | Otwarcie | Wskaźnik upadku | Obrotowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złącza | Conector 981 | Stal | 25kN | Screw-lock | 18 mm | - | - |
| | Conector 976 | Stal | 23kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# ZAKRES SEKURBLOK

| | Model | Rozmiar (m) | Rozmiar skrzyni korbowej | Pomiar całkowity (bez rozszerzenia) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28 kg |

| | Model | Typ linii | Pojemność | Certyfikat żywej krawędzi (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Środki | SEKURBLOK 7.5 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Kabel | 140 kg | - | ● |

# BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék

Leírás

- Nagy szilárdságú szintetikus forgattyúsház, amely hosszú élettartamot biztosít.
- A maximális 140 kg-os terhelés esetén az ütőerő 6 kN alá csökken.
- Forgatható alsó karabiner és felső forgatható gyűrű a csomók megelőzése és a felszerelés teljesítményének javítása érdekében.
- Esésjelző: esés esetén a zöld vonal pirosra vált, jelezve, hogy a felhasználó elesett.
- Védőburkolattal ellátott energiaelnyelő vízszintes munkákhoz, amelyeknél fennáll a függőleges, hegyesszögben történő leesés lehetősége, a VG11.060:2014 szabvány szerint.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

# JELLEMZŐK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Általános jellemzők | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Hosszúság | 10m | 15m | 20m |
| | Súly | 4,48kg | 7,3kg | 7,9kg |
| | Használati kapacitás | 140kg | | |
| | Szabályozási idő | Korlátlan | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Általános összetevők | Komponens | Anyag | Intézkedések |
| | Vonal | Horganyzott acélkábel | Átmérő 4,5mm |
| | Forgattyúsház | Nagy szilárdságú polimer | - |
| | Külső abszorber | Poliészter | 180cm (hosszabbítás nélkül) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csatlakozók | Komponens | Anyag | Ellenállás | A lezárás típusa | Megnyitás | Őszi jelző | Forgatható |
| | Conector 981 | Acél | 25kN | Screw-lock | 18mm | - | - |
| | Conector 976 | Acél | 23kN | Due-lock | 20mm | ● | ● |

# SZEKURBLOK TERMÉKCSALÁD

| | Modell | Méret (m) | Karosszéria mérete | Teljes mérés (hosszabbítás nélkül) | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Általános | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28kg |

| | Modell | Sor típusa | Kapacitás | Élegyenes tanúsítás (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Intézkedések | SEKURBLOK 7.5 | Kábel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Kábel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Kábel | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Kábel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Kábel | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Kábel | 140kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Kábel | 140kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Kábel | 140kg | - | ● |

# DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

Produs

Descriere

- Carter sintetic de înaltă rezistență, care oferă o durată lungă de viață.
- Pentru sarcini maxime de 140 kg, reducerea forței de impact la sub 6 kN.
- Carabină pivotantă inferioară și inel pivotant superior pentru a preveni încurcăturile și a îmbunătăți performanța echipamentului.
- Indicator de cădere: în cazul unei căderi, linia verde devine roșie, indicând că utilizatorul a căzut.
- Absorbitor de energie cu înveliș de protecție pentru lucrări orizontale cu posibilitatea unei căderi verticale la un unghi ascuțit, în conformitate cu VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

# CARACTERISTICI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Caracteristici generale | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Lungime | 10m | 15m | 20m |
| | Greutate | 4,48kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Capacitate de utilizare | 140 kg | | |
| | Durata de depozitare | nelimitat | | |

| | Componentă | Material | Măsuri |
|---|---|---|---|
| Componente generale | Linie | Cablu din oțel galvanizat | Diametru 4,5 mm |
| | Carter | Polimer de înaltă rezistență | - |
| | Absorbant extern | Poliester | 180cm (fără extensie) |

| | Componentă | Material | Rezistența | Tip de închidere | Deschidere | Indicator de toamnă | Revolving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conectori | Conector 981 | Oțel | 25kN | Screw-lock | 18mm | - | - |
| | Conector 976 | Oțel | 23kN | Due-lock | 20mm | ● | ● |

# GAMA SEKURBLOK

| | Model | Dimensiune (m) | Dimensiunea carcasei rotorului | Dimensiune totală (fără extensie) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generalități | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28kg |

| Măsuri | Model | Tip de linie | Capacitate | Certificare de margine vie (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEKURBLOK 7.5 | Cablu | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Cablu | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Cablu | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Cablu | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Cablu | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Cablu | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Cablu | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Cablu | 140 kg | - | ● |

# UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt

Beskrivning

- Vevhus i höghållfast syntetmaterial som ger lång livslängd.
- För maximala belastningar på 140 kg, vilket minskar slagkraften till under 6 kN.
- Svängbar nedre karbinhake och övre svängbar ring för att förhindra trassel och förbättra utrustningens prestanda.
- Fallindikator: Vid ett fall blir den gröna linjen röd, vilket indikerar att användaren har fallit.
- Energiabsorbent med skyddshölje för horisontellt arbete med möjlighet till vertikalt fall i spetsig vinkel, i enlighet med VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

# EGENSKAPER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Allmänna egenskaper | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Längd | 10m | 15m | 20m |
| | Vikt | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Kapacitet att använda | 140 kg | | |
| | Hållbarhetstid | Obegränsad | | |

| | Komponent | Material | Åtgärder |
|---|---|---|---|
| Allmänna komponenter | Linje | Galvaniserad stålkabel | Diameter 4,5 mm |
| | Vevhus | Polymer med hög hållfasthet | - |
| | Extern absorbator | Polyester | 180 cm (utan förlängning) |

| | Komponent | Material | Motstånd | Typ av stängning | Öppning | Fallindikato | Revolverande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslutningar | Conector 981 | Stål | 25 kN | Screw-lock | 18 mm | - | - |
| | Conector 976 | Stål | 23 kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# SEKURBLOKSORTIMENT

| | Modell | Storlek (m) | Storlek på vevhus | Total mätning (utan förlängning) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | SEKURBLOK 7,5 | 7,5m | 165x90x215mm | 165x90x645mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215mm | 165x90x745mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215mm | 165x90x880mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28 kg |

| Åtgärder | Modell | Linjetyp | Kapacitet | Living edge-certifiering (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEKURBLOK 7,5 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Kabel | 140 kg | - | ● |

# UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt

Beskrivelse

- Veivhus av høyfast syntetisk materiale med lang levetid.
- For maksimal belastning på 140 kg, noe som reduserer slagkraften til under 6 kN.
- Svingbar nedre karabinkrok og øvre svingbar ring for å forhindre sammenfiltring og forbedre utstyrets ytelse.
- Fallindikator: Ved fall blir den grønne linjen rød, noe som indikerer at brukeren har falt.
- Energiabsorbent med beskyttelseskappe for horisontalt arbeid med mulighet for vertikalt fall i spiss vinkel, i henhold til VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

# EGENSKAPER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Generelle egenskaper | Norma | EN 360 I VG11.060 | |
| | Lengde | 10m | 15m | 20m |
| | Vekt | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Kapasitet til bruk | 140 kg | |
| | Holdbarhetstid | Ubegrenset | |

## Generelle komponenter

| Komponent | Materiale | Tiltak |
|---|---|---|
| Linje | Galvanisert stålkabel | Diameter 4,5 mm |
| Veivhus | Polymer med høy styrke | - |
| Ekstern absorber | Polyester | 180 cm (uten forlengelse) |

## Koblinger

| Komponent | Materiale | Motstand | Type nedleggelse | Åpning | Fallindikato | Roterende |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector 981 | Stål | 25 kN | Scew-lock | 18 mm | - | - |
| Conector 976 | Stål | 23 kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# SEKURBLOK-SERIEN

## Generelt

| Modell | Størrelse (m) | Sveivhusstørrelse | Total måling (uten forlengelse) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215 mm | 165x90x645 mm | 4 kg |
| SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x745mm | 4,24 kg |
| SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x880 mm | 4,48 kg |
| SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7 kg |
| SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,3 kg |
| SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745mm | 7,4 kg |
| SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050mm | 7,9 kg |
| SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260 mm | 260x110x790mm | 12,28 kg |

## Tiltak

| Modell | Linjetype | Kapasitet | Lively edge-sertifisering (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|
| SEKURBLOK 7.5 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| SEKURBLOK 10 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| SEKURBLOK 10 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| SEKURBLOK 15 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| SEKURBLOK 15 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| SEKURBLOK 20 | Kabel | 140 kg | - | ● |
| SEKURBLOK 20 SE | Kabel | 140 kg | ● | - |
| SEKURBLOK 30 | Kabel | 140 kg | - | ● |

# IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas

Aprašymas

- Didelio atsparumo sintetinis karteris, užtikrinantis ilgą tarnavimo laiką.
- Didžiausioms 140 kg apkrovoms, sumažinant smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Pasukamas apatinis karabinas ir viršutinis pasukamas žiedas, kad būtų išvengta susipainiojimo ir pagerėtų įrangos veikimas.
- Kritimo indikatorius: nukritus žalia linija tampa raudona, o tai reiškia, kad naudotojas nukrito.
- Energijos sugėriklis su apsauginiu apvalkalu, skirtas horizontaliems darbams, kai galimas vertikalus kritimas smailiu kampu, pagal VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

# CHARAKTERISTIKOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bendrosios savybės | Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| | Dydis | 10m | 15m | 20m |
| | Svoris | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| | Pajėgumas naudoti | 140 kg | | |
| | Trumpas galiojimo laikas | Neribotas | | |

| | Komponentas | Medžiaga | Priemonės |
|---|---|---|---|
| Bendrieji komponentai | Linija | Cinkuotas plieninis trosas | Skersmuo 4,5 mm |
| | Karteris | Didelio atsparumo polimeras | - |
| | Išorinis sugėriklis | Poliesteris | 180 cm (be prailginimo) |

| | Komponentas | Medžiaga | Pasipriešini | Uždarymo tipas | Atidarymas | Rudens rodiklis | Atsiverčiantis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtys | Jungtis 981 | Plieno | 25 kN | Sraigtiniai užraktai | 18 mm | - | - |
| | Jungtis 976 | Plieno | 23 kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# SEKURBLOK ASORTIMENTAS

| | Modelis | Dydis (m) | Karterio dydis | Bendras dydis (be prailginimo) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendra | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215 mm | 165x90x645 mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x745 mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x880 mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230 mm | 230x90x745 mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230 mm | 230x90x1050 mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230 mm | 230x90x745 mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230 mm | 230x90x1050 mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260 mm | 260x110x790 mm | 12,28 kg |

| | Modelis | Linijos tipas | Galimybė | Gyvojo krašto sertifikavimas (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Priemonės | SEKURBLOK 7,5 | Kabelis | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Kabelis | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Kabelis | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Kabelis | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Kabelis | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Kabelis | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Kabelis | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Kabelis | 140 kg | - | ● |

# ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт

Описание

- Високоякостен синтетичен картер, осигуряващ дълъг експлоатационен живот.
- За максимални натоварвания от 140 kg, което намалява силата на удара до под 6 kN.
- Въртящ се долен карабинер и горен въртящ се пръстен за предотвратяване на заплитане и подобряване на работата на оборудването.
- Индикатор за падане: в случай на падане зелената линия се оцветява в червено, което показва, че потребителят е паднал.
- Енергиен абсорбер със защитна обвивка за хоризонтална работа с възможност за вертикално падане под остър ъгъл, в съответствие с VG11.060:2014.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Общи характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Норма | EN 360 I VG11.060 | | |
| Дължина | 10m | 15m | 20m |
| Тегло | 4,48 кг | 7,3 кг | 7,9 кг |
| Капацитет за използване | 140 кг | | |
| Съхранение на рафта | Неограничен | | |

## Общи компоненти

| Компонент | Материал | Мерки |
|---|---|---|
| Линия | Поцинковано стоманено въже | Диаметър 4,5 мм |
| Картер | Полимер с висока якост | - |
| Външен абсорбер | Полиестер | 180 см (без удължител) |

## Съединители

| Компонент | Материал | Съпротивл | Вид затваряне | Откриване на | Индикатор за падане | Револвиращ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conector 981 | Стомана | 25kN | Screw-lock | 18 мм | - | - |
| Conector 976 | Стомана | 23kN | Due-lock | 20 мм | ● | ● |

# ОБХВАТ НА СЕКУРБЛОКА

## Обща информация

| Модел | Размер (m) | Размер на картера | Обща мярка (без удължител) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|
| SEKURBLOK 7,5 | 7,5m | 165x90x215 мм | 165x90x645 мм | 4 кг |
| SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215 мм | 165x90x745 мм | 4,24 кг |
| SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215 мм | 165x90x880 мм | 4,48 кг |
| SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230 мм | 230x90x745 мм | 7 кг |
| SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230 мм | 230x90x1050 мм | 7,3 кг |
| SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230 мм | 230x90x745 мм | 7,4 кг |
| SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230 мм | 230x90x1050 мм | 7,9 кг |
| SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28 кг |

| Мерки | Модел | Тип на линията | Капацитет | Сертифициране на живи ръбове (VG11.060) | АТЕКС |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEKURBLOK 7,5 | Кабел | 140 кг | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Кабел | 140 кг | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Кабел | 140 кг | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Кабел | 140 кг | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Кабел | 140 кг | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Кабел | 140 кг | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Кабел | 140 кг | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Кабел | 140 кг | - | ● |

# VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt

Popis

- Vysokopevnostná syntetická kľuková skriňa, ktorá ponúka dlhú životnosť.
- Pri maximálnom zaťažení 140 kg sa nárazová sila zníži pod 6 kN.
- Otočná spodná karabína a horný otočný krúžok zabraňujú zamotaniu a zlepšujú výkon zariadenia.
- Indikátor pádu: v prípade pádu sa zelená čiara zmení na červenú, čo znamená, že používateľ spadol.
- Absorbér energie s ochranným plášťom na horizontálne práce s možnosťou vertikálneho pádu pod ostrým uhlom v súlade s VG11.060:2014.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

# CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norma | EN 360 I VG11.060 | | |
| Dĺžka | 10m | 15m | 20m |
| Hmotnosť | 4,48 kg | 7,3 kg | 7,9 kg |
| Kapacita použitia | 140 kg | | |
| Životnosť | Neobmedzené | | |

| | Komponent | Materiál | Opatrenia |
|---|---|---|---|
| Všeobecné komponenty | Riadok | Pozinkované oceľové lano | Priemer 4,5 mm |
| | Kľuková skriňa | Vysokopevnostný polymér | - |
| | Externý absorbér | Polyester | 180 cm (bez predĺženia) |

| | Komponent | Materiál | Odolnosť | Typ uzavretia | Otvorenie stránky | Indikátor jesene | Otočný |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konektory | Conector 981 | Oceľ | 25 kN | Screw-lock | 18 mm | - | - |
| | Conector 976 | Oceľ | 23 kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# ROZSAH SEKURBLOK

| | Model | Veľkosť (m) | Veľkosť korby | Celkové meranie (bez predĺženia) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215 mm | 165x90x645 mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10 | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x745 mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x880 mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745 mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050 mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745 mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050 mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260mm | 260x110x790mm | 12,28 kg |

| | Model | Typ linky | Kapacita | Certifikácia živých hrán (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Opatrenia | SEKURBLOK 7.5 | Kábel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Kábel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Kábel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Kábel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Kábel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Kábel | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Kábel | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Kábel | 140 kg | - | ● |