

D4

DESCENSOR

FICHA TÉCNICA

Producto



irucheck



ALU

Descripción

- Alta resistencia al desgaste, golpes y corrosión muy por encima de los dispositivos convencionales.
- Control exacto y progresivo de las maniobras de ascenso y progresión en planos inclinados, así como de las velocidades de descenso, incluso con guantes.
- Incorpora un sistema de doble bloqueo de seguridad antipánico.
- Opción de descenso de dos personas simultáneamente en caso de rescate, siendo una de las mejores opciones en sistemas desembragables tensionados.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensiones	200 x 83 x 80 mm
	Peso	678 g
	Capacidad de carga	240kg
	Diámetro cuerda	10,5-11,5mm
	Cuerda compatible	BOA KONDA
	Fuerza mínima de ruptura	16 kN
	Material	Aluminio anodizado
	Vida útil	Ilimitada

DISCHARGE

Product



irucheck



ALU

Description

- High wear, shock and corrosion resistance far beyond that of conventional devices.
- Precise and progressive control of ascent and progression manoeuvres on inclines, as well as descent speeds, even when wearing gloves.
- It incorporates a double anti-panic security locking system.
- Option to lower two people simultaneously in case of rescue, being one of the best options in tensioned disengageable systems.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensions	200 x 83 x 80 mm
	Weight	678 g
	Capacity of load	240kg
	Diameter of rope	10,5-11,5mm
	Compatible rope	BOA KONDA
	Minimum rupture strength	16 kN
	Material	Anodised aluminium
	Shelf life	Unlimited

DISCENSORE

Prodotto



Descrizione

- Maggiore resistenza all'usura, agli urti e alla corrosione rispetto ai dispositivi convenzionali.
- Controllo preciso e progressivo delle manovre in fase di salita e degli spostamenti su piani inclinati, così come della velocità di discesa, pur indossando guanti.
- Include un sistema autofrenante con funzione antipánico.
- Possibilità di discesa simultanea di due utilizzatori in caso di evacuazione che rende il dispositivo una delle migliori soluzioni tra i sistemi a frizione.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensioni	200 x 83 x 80 mm
	Peso	678 g
	Capacità di carico	240 kg
	Diametro corda	10,5-11,5 mm
	Corde compatibili	BOA KONDA
	Forza minima di rottura	16 kN
	Materiale	Alluminio anodizzato
	Vita utile	Illimitata

DESCARGA

Produto



iruchek



ALU

Descrição

- Elevada resistência ao desgaste, ao choque e à corrosão, muito superior à dos dispositivos convencionais.
- Controlo preciso e progressivo das manobras de subida e progressão em declives, bem como das velocidades de descida, mesmo com luvas.
- Inclui um duplo sistema de fecho de segurança anti-pânico.
- Possibilidade de descer duas pessoas em simultâneo em caso de salvamento, sendo uma das melhores opções em sistemas desengatáveis tensionados.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensões	200 x 83 x 80 mm
	Peso	678 g
	Capacidade de carga	240 kg
	Diâmetro do cabo	10,5-11,5mm
	Corda compatível	BOA KONDA
	Resistência mínima à rutura	16 kN
	Material	Alumínio anodizado
	Vida útil	Ilimitado

DESCARGA

Produto



irucheck



ALU

Descrição

- Alta resistência a desgaste, choque e corrosão, muito além dos dispositivos convencionais.
- Controle preciso e progressivo das manobras de subida e progressão em inclinações, bem como das velocidades de descida, mesmo com o uso de luvas.
- Ele incorpora um sistema duplo de travamento de segurança antipânico.
- Opção de baixar duas pessoas simultaneamente em caso de resgate, sendo uma das melhores opções em sistemas tensionados desengatáveis.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensões	200 x 83 x 80 mm
	Peso	678 g
	Capacidade de carga	240 kg
	Diâmetro da corda	10,5-11,5 mm
	Corda compatível	BOA KONDA
	Resistência mínima à ruptura	16 kN
	Material	Alumínio anodizado
	Validade de prateleira	Ilimitado

ENTLADEN

Produkt



Beschreibung

- Hohe Verschleiß-, Stoß- und Korrosionsbeständigkeit, die weit über die von herkömmlichen Geräten hinausgeht.
- Präzise und stufenlose Steuerung von Auf- und Abstiegsmanövern an Steigungen sowie von Abstiegspeeds, auch mit Handschuhen.
- Er verfügt über ein doppeltes Anti-Panik-Sicherheitsverriegelungssystem.
- Möglichkeit des gleichzeitigen Ablassens von zwei Personen im Falle einer Rettung, was eine der besten Optionen bei gespannten ausklinkbaren Systemen darstellt.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Abmessungen	200 x 83 x 80 mm
	Gewicht	678 g
	Kapazität der Ladung	240kg
	Durchmesser des Seils	10,5-11,5mm
	Kompatibles Seil	BOA KONDA
	Mindest-Bruchfestigkeit	16 kN
	Material	Eloxiertes Aluminium
	Haltbarkeit	Unbegrenzt

DÉCHARGE

Produit



iruchek



ALU

Description

- Résistance élevée à l'usure, aux chocs et à la corrosion, bien supérieure à celle des dispositifs conventionnels.
- Contrôle précis et progressif des manœuvres de montée et de progression en pente, ainsi que des vitesses de descente, même avec des gants.
- Il intègre un double système de verrouillage de sécurité anti-panique.
- Possibilité de descendre deux personnes simultanément en cas de sauvetage, ce qui constitue l'une des meilleures options des systèmes débrayables sous tension.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensions	200 x 83 x 80 mm
	Poids	678 g
	Capacité de la charge	240 kg
	Diamètre de la corde	10,5-11,5mm
	Corde compatible	BOA KONDA
	Résistance à la rupture minimale	16 kN
	Matériel	Aluminium anodisé
	La durée de conservation	Illimité

ROZŁADOWANIE

Produkt



irucheck



ALU

Opis

- Wysoka odporność na zużycie, wstrząsy i korozję, znacznie przewyższająca odporność konwencjonalnych urządzeń.
- Precyzyjna i progresywna kontrola manewrów wznoszenia i progresji na pochyłościach, a także prędkości zjazdu, nawet w rękawiczkach.
- Posiada podwójny system zabezpieczający przed paniką.
- Opcja opuszczania dwóch osób jednocześnie w przypadku akcji ratunkowej, będąca jedną z najlepszych opcji w napinanych systemach odłączanych.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Wymiary	200 x 83 x 80 mm
	Waga	678 g
	Udźwig ładunku	240 kg
	Średnica liny	10,5-11,5 mm
	Kompatybilna lina	BOA KONDA
	Minimalna wytrzymałość na zerwanie	16 kN
	Materiał	Anodowane aluminium
	Trwałość	Bez ograniczeń

DISCHARGE

Termék



irucheck



ALU

Leírás

- A hagyományos eszközöknél jóval nagyobb kopás-, ütés- és korrózióállóság.
- Az emelkedő és haladó manőverek pontos és progresszív szabályozása emelkedőkön, valamint a süllyedési sebességek, még kesztyű viselése esetén is.
- Kettős pánikgátló biztonsági zárrendszerrel rendelkezik.
- Lehetőség két ember egyidejű leeresztésére mentés esetén, ami az egyik legjobb lehetőség a feszített kioldható rendszereknél.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Méretek	200 x 83 x 80 mm
	Súly	678 g
	Töltési kapacitás	240kg
	A kötéł átmérője	10,5-11,5mm
	Kompatibilis kötéł	BOA KONDA
	Minimális szakítószilárdság	16 kN
	Anyag	Eloxált alumínium
	Szabályozási idő	Korlátlan

DESCHIDERE

Produs



Descriere

- Rezistență ridicată la uzură, șocuri și coroziune mult peste cea a dispozitivelor convenționale.
- Control precis și progresiv al manevrelor de ascensiune și progresie pe pante, precum și al vitezelor de coborâre, chiar și atunci când purtați mănuși.
- Acesta încorporează un sistem dublu de blocare de securitate antipanică.
- Opțiunea de a coborî două persoane simultan în caz de salvare, fiind una dintre cele mai bune opțiuni în sistemele de degajare tensionate.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensiuni	200 x 83 x 80 mm
	Greutate	678 g
	Capacitatea de încărcare	240 kg
	Diametrul cablului	10,5-11,5 mm
	Coardă compatibilă	BOA KONDA
	Rezistența minimă la rupere	16 kN
	Material	Aluminiu anodizat
	Durata de depozitare	Nelimitat

AVSKILJNING

Produkt



iruchek



ALU

Beskrivning

- Hög slitstyrka, stöt- och korrosionsbeständighet långt utöver vad konventionella enheter har.
- Exakt och progressiv kontroll av uppstignings- och progressionsmanövrar i sluttningar samt nedåtgående hastigheter, även med handskar på.
- Den har ett dubbelt antipaniskt säkerhetslåssystem.
- Möjlighet att sänka ner två personer samtidigt i händelse av räddning, vilket är ett av de bästa alternativen i spända frikopplingsbara system.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensioner	200 x 83 x 80 mm
	Vikt	678 g
	Kapacitet för last	240 kg
	Diameter på rep	10,5-11,5 mm
	Kompatibelt rep	BOA KONDA
	Minsta brotthållfasthet	16 kN
	Material	Anodiserad aluminium
	Hållbarhetstid	Obegränsad

DISCHARGE

Produkt



irucheck



ALU

Beskrivelse

- Høy slitasje-, støt- og korrosjonsbestandighet som langt overgår konvensjonelle enheter.
- Nøyaktig og progressiv kontroll av oppstignings- og progresjonsmanøvrer i skråninger, samt nedkjøringshastigheter, selv med hansker på.
- Den har et dobbelt antipanikk-sikkerhetslåsesystem.
- Mulighet for å senke ned to personer samtidig i tilfelle redning, noe som er et av de beste alternativene i utkoblbare systemer.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Dimensjoner	200 x 83 x 80 mm
	Vekt	678 g
	Lastens kapasitet	240 kg
	Tauets diameter	10,5-11,5 mm
	Kompatibelt tau	BOA KONDA
	Minimum bruddstyrke	16 kN
	Materiale	Anodisert aluminium
	Holdbarhetstid	Ubegrenset

IŠSILAVINIMAS

Produktas



irucheck



ALU

Aprašymas

- Didelis atsparumas dilimui, smūgiams ir korozijai, gerokai viršijantis įprastų prietaisų atsparumą.
- Tiksliai ir laipsniškai kontroliuokite kėlimą ir progresavimą įkalnėse, taip pat nusileidimo greitį, net ir mūvėdami pirštines.
- Jame įdiegta dviguba apsaugos nuo panikos užrakto sistema.
- Galimybė vienu metu nuleisti du žmones gelbėjimo atveju, nes tai yra viena iš geriausių galimybių įtempiamose atjungiamosiose sistemose.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Matmenys	200 x 83 x 80 mm
	Svoris	678 g
	Krovinio talpa	240 kg
	Trosų skersmuo	10,5-11,5 mm
	Suderinama virvė	BOA KONDA
	Minimalus plyšimo stipris	16 kN
	Medžiaga	Anoduoto aliuminio
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

ИЗПРАЩАНЕ

Продукт



irucheck



ALU

Описание

- Висока устойчивост на износване, удари и корозия, далеч надвишаваща тази на конвенционалните устройства.
- Прецизно и прогресивно управление на маневрите за изкачване и напредване по наклон, както и на скоростта на спускане, дори когато носите ръкавици.
- Той е снабден с двойна система за заключване против паника.
- Възможност за едновременно спускане на двама души в случай на спасяване, което е един от най-добрите варианти при системите с опънато разединение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Размери	200 x 83 x 80 mm
	Тегло	678 g
	Капацитет на товара	240 кг
	Диаметър на въжето	10,5-11,5 мм
	Съвместимо въже	BOA KONDA
	Минимална якост на скъсване	16 kN
	Материал	Анодизиран алуминий
	Съхранение на рафта	Неограничен

DISCHARGE

Produkt



Popis

- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, nárazom a korózii, ktorá ďaleko prevyšuje odolnosť bežných zariadení.
- Presné a progresívne ovládanie stúpania a postupných manévrov na svahoch, ako aj rýchlosti klesania, a to aj v rukaviciach.
- Obsahuje dvojité bezpečnostný uzamykací systém proti panike.
- Možnosť súčasného spustenia dvoch osôb v prípade záchrany, čo je jedna z najlepších možností v napnutých odpojiteľných systémoch.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 12841 C ANSI Z359.4
	Rozmery	200 x 83 x 80 mm
	Hmotnosť	678 g
	Kapacita nákladu	240 kg
	Priemer lana	10,5-11,5 mm
	Kompatibilné lano	BOA KONDA
	Minimálna pevnosť pri pretrhnutí	16 kN
	Materiál	Eloxovaný hliník
	Životnosť	Neobmedzené