



OREKA II VENT

CASCO

FICHA TÉCNICA

Producto















Descripción

- Casco para trabajos en altura.
- Casquete exterior ultraligero fabricado en ABS.
- Casquete interior compuesto de espuma de alta densidad para una mejor absorción de impacto y comodidad.
- Incluye barboquejo con hebillas intercambiables según uso de industria u deportivo.
- Incorpora ranuras para visor de protección, pantalla protectora facial, protección auditiva (ranura universal 30mm) y trasera (cuello).
- Incorpora ranuras extra para añadir los Q-IK ADAPTERS y facilitar el montaje de los accesorios.
- Divisor de ajuste lateral en el barboquejo para una adaptación más ergonómica.
- Sistema ROUNDFIT en el trinquete posterior para garantizar una excelente sujeción del casco.
- 4 soportes de sujeción portalámparas extraíbles incorporados.
- El modelo OREKA II VENT HI-VIZ incluye pegatinas de alta visibilidad.
- Chip NFC incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 I EN 12492
	Talla	53-63cm
	Peso	460g
	Colores	
	Medida ranura orejeras	30mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales	Componente	Material
	Carcasa exterior	ABS
	Correa barboquejo	Poliéster
	Banda cabeza	Poliamida

Accesorios

Compatibilidad	Protección auditiva	SECURE C			
		XSTREAM LD 2C			
		SYNERGY DR C			
		LOCAL 446 C			
		LOCAL 2 C			
	Protección facial	MIRA SHIELD			
	Protección ocular	MIRA			
Protección nuca	Neck Protector				
Visibilidad	Hi-Viz Stickers				
Conexión	Q-ik Adapters				

Recambios

Compatibilidad	Barboquejo cintas	OREKA II CHINSTRAP
	Acolchado	OREKA II PADDING
	Portalámparas	OREKA II MAP CLIPS
	Trinquete	OREKA II ROUNDFIT RACHET
	Barboquejo cierre	OREKA II BUCKLE